

25-120SW

35-240SW


2x35-240SW



95 mm²



120 mm²




240 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
	84 341 000	84 342 000	84 343 000
Przyłączalność znamionowa / Rail connect			
sm	35 ... 95 mm ²	70 ... 240 mm ²	2 x (70 ... 240 mm ²)
se	50 ... 120 mm ²	95 ... 300 mm ²	2 x (95 ... 300 mm ²)
rm	10 ... 50 mm ²	50 ... 185 mm ²	2 x (50 ... 185 mm ²)
re	16 ... 50 mm ²	70 ... 240 mm ²	2 x (70 ... 240 mm ²)
Wymiary / Dimension			
Szer. / Width (A), Wys. / Height (B) / Dł. / Length (C)	28 / 38 / 21 mm	35 / 49 / 24 mm	35 / 77 / 24 mm
Przekrój znamionowy / Cross section	95 mm ²	120 mm ²	120 mm ²
Moment dociskowy / Pressure moment	20 Nm (Imbus 6 mm)	30 Nm (Imbus 6 mm)	30 Nm (Imbus 6 mm)
Opakowanie zbiorcze / Collective package			
Uwagi / Notes	<p>Materiały: Korpus - stop aluminium; Docisk - mosiądz; Śruba imbusowa SW 6 - stal ocynkowana</p> <p>Zastosowanie: Przyłączanie kabli elektro-energetycznych aluminium i miedzianych do szyn rozdzielnic zacisków, rozłączników, podstaw bezpiecznikowych. Nadaje się do wszystkich rodzajów kabli (sektorowych wielodrutowych - sm, sektorowych jednodrutowych - se, okrągłych wielodrutowych - rm, okrągłych jednodrutowych - re).</p>		

V25-120SW

V35-240SW



95 mm²



120 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
	84 273 000	84 277 000
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Szerokość / Width (A)	20 mm	25 mm
Długość / Length (B)	64 mm	74 mm
Grubość / Thickness (C)	3 mm	3 mm
Średnica / Diameter (D)	10 mm	10 mm
Materiał / Material	Miedź powlekana galwanicznie	Miedź powlekana galwanicznie
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.	1 szt.