

Złączki porcelanowe · Seria CPO z powierzchnią matową

Ceramic terminal blocks · CPO series with matt surface

SPECYFIKACJA:


Zaciski: mosiądz pokryty galwanicznie

Obudowa: ceramiczna, matowa

Temperatura użytkowa: 800 °C (obudowa)
350 °C (zacisk)

Wkręty: stal pokryta galwanicznie

Właściwości: twarde i solidne,
odporne na wysoką temperaturę,
płomień i środowiska chemiczne.



CPO-5A-1P



4[□]

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour | |
| Biały / White ○ | 80 711 516 |
| Norma / Norm | BS EN 60998 |
| Certyfikaty / Certificates | CE |
| Ilość torów / Number of poles | 1 |
| Przekrój znamionowy / Cross section | 4 mm ² |
| Dane prądowe / Rated date | |
| Napięcie znamionowe / Rated voltage | 450 V |
| Prąd znamionowy / Current | 5-32 A |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions | |
| W / L / Ø ₁ / Ø ₂ / D / d / H | 13 / 12 / 3.2 / - / - / 8 / 16 mm |
| Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw | |
| Długość odizolowania przewodu Insulation stripping length | |
| Masa / Weight | 9 g |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package | 50 szt. |

CPO-15A-2P




CPO-15A-3P



2x10[□]

3x10[□]

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour | | |
| Biały / White ○ | 80 722 516 | 80 723 516 |
| Norma / Norm | BS EN 60998 | BS EN 60998 |
| Certyfikaty / Certificates | CE | CE |
| Ilość torów / Number of poles | 2 | 3 |
| Przekrój znamionowy / Cross section | 10 mm ² | 10 mm ² |
| Dane prądowe / Rated date | | |
| Napięcie znamionowe / Rated voltage | 450 V | 450 V |
| Prąd znamionowy / Current | 15-57 A | 15-57 A |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions | | |
| W / L / Ø ₁ / Ø ₂ / D / d / H | 21 / 24 / 4.3 / 4.8 / 14 / 10 / 20 mm | 21 / 36 / 4.3 / 4.8 / 14 / 10 / 20 mm |
| Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw | M 3.5 | M 3.5 |
| Długość odizolowania przewodu Insulation stripping length | 5 mm | 5 mm |
| Masa / Weight | 27 g | 36 g |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package | 20 szt. | 10 szt. |



CPO-5A-2P



CPO-5A-3P



CPO-15A-1P



| Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour | 2x4 [□] | 3x4 [□] | 10 [□] |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Biały / White ○ | 80 712 516 | 80 713 516 | 80 721 516 |
| Norma / Norm | BS EN 60998 | BS EN 60998 | BS EN 60998 |
| Certyfikaty / Certificates | CE | CE | CE |
| Ilość torów / Number of poles | 2 | 3 | 1 |
| Przekrój znamionowy / Cross section | 4 mm ² | 4 mm ² | 10 mm ² |
| Dane prądowe / Rated date | | | |
| Napięcie znamionowe / Rated voltage | 450 V | 450 V | 450 V |
| Prąd znamionowy / Current | 5-32 A | 5-32 A | 15-57 A |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions | | | |
| W / L / Ø ₁ / Ø ₂ / D / d / H | 18 / 21 / 3.2 / 4.5 / 12 / 8 / 16 mm | 18 / 33 / 3.2 / 4.5 / 12 / 8 / 16 mm | 21 / 13 / 4.3 / - / - / 10 / 20 mm |
| Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw | M 3.5 | M 3.5 | M 3.5 |
| Długość odizolowania przewodu / Insulation stripping length | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Masa / Weight | 14 g | 23 g | 13 g |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package | 25 szt. | 20 szt. | 50 szt. |

CPO-30A-1P



CPO-30A-2P



CPO-30A-3P



| Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour | 16 [□] | 2x16 [□] | 3x16 [□] |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Biały / White ○ | 80 731 516 | 80 732 516 | 80 733 516 |
| Norma / Norm | BS EN 60998 | BS EN 60998 | BS EN 60998 |
| Certyfikaty / Certificates | CE | CE | CE |
| Ilość torów / Number of poles | 1 | 2 | 3 |
| Przekrój znamionowy / Cross section | 16 mm ² | 16 mm ² | 16 mm ² |
| Dane prądowe / Rated date | | | |
| Napięcie znamionowe / Rated voltage | 450 V | 450 V | 450 V |
| Prąd znamionowy / Current | 30-76 A | 30-76 A | 30-76 A |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions | | | |
| W / L / Ø ₁ / Ø ₂ / D / d / H | 27 / 15 / 6.1 / - / - / 12 / 22 mm | 27 / 31 / 6.1 / 5.0 / 17 / 12 / 22 mm | 27 / 48 / 6.1 / 5.0 / 17 / 12 / 22 mm |
| Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw | M 3.5 | M 3.5 | M 4 |
| Długość odizolowania przewodu / Insulation stripping length | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
| Masa / Weight | 23 g | 43 g | 69 g |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package | 20 szt. | 10 szt. | 10 szt. |

