



## OBUDOWA HERMETYCZNA 118 X 108 X 188 MM, BEZHAŁOGENOWA, SAMOGASNĄCA, UV, IP67, UL94 V2

### Opis produktu

Obudowa hermetyczna 118 x 108 x 188 mm, bezhalogenowa, samogasnąca, UV, IP67, UL94 V2

**SOH 110x180**



Cena : **51,73 zł netto**

### Parametry produktu

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.              | 36432206                                                                                             |
| Oz. handlowe         | SOH 110x180                                                                                          |
| Kod EAN              | 5907813236525                                                                                        |
| Kolor                | biały                                                                                                |
| J. miary             | szt.                                                                                                 |
| Op. zbiorcze         | 1                                                                                                    |
| Podatek VAT          | 23%                                                                                                  |
| Szerokość            | 118 mm                                                                                               |
| Wysokość             | 108 mm                                                                                               |
| Długość              | 188 mm                                                                                               |
| Stopień ochrony      | IP67                                                                                                 |
| Tworzywo             | poliamid PA 6 + poliwęglan /<br>bezhalogenowe / samogasnące / odporne<br>na promieniowanie UV        |
| Klasa palności       | UL94 V2                                                                                              |
| Dodatkowe informacje | 12 osłabień pod dławnice kablowe,<br>gwintowe PG16 ( 23 mm) i PG21 ( 29 mm),<br>4 wkręty kwasoodorne |
| Odporność na żar     | 850 °C                                                                                               |

\* Podane ceny są cenami katalogowymi

### Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 33  
58-506 Jelenia Góra

KRS: 0000032994 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy 11 223 990 PLN wpłacony w całości  
REGON: 230436742  
NIP: 611-21-12-204  
Nr rejestrowy BDO: 000021118

Santander Bank Polska S.A.  
**Konto PLN:** 76 1500 1429 1212 3000 4823 0000  
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  
**Konto EUR:** 52 1020 5226 0000 6902 0764 5502 SWIFT:  
BPKOPLPW

Sprzedaż:  
tel.: +48756471492  
fax.: +48756472062  
sprzedaz@simet.com.pl

Export  
tel.: +48756471481  
export@simet.com.pl