



## WARYSTOROWY OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH SV B+C 3P SIMTEC

### Opis produktu

Warystorowy ogranicznik przepięć do instalacji fotowoltaicznych SV B+C 3P SIMTEC stosowany do ochrony przed pośrednimi i bezpośrednimi skutkami wyładowań atmosferycznych lub innych przejściowych przepięć. Ogranicznik przeznaczony do podłączenia do strony DC instalacji fotowoltaicznych o zakresie napięciowym do 1000 V. Urządzenie zawiera element nieliniowy (warystor) i przeznaczony jest do ograniczania napięć uderzeniowych i odwrotnych prądów przepięć. Przeznaczony wyłącznie do montażu po stronie DC generatorów fotowoltaicznych oraz strony DC inwerterów (falowników).

**SV B+C 3P**



Cena : **384,80 zł netto**

### Parametry produktu

|                                                              |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. dodatkowy bezpiecznik (gL/gG)</b>                   | 85036002<br>100 A                                                                 |
| <b>Rezystencja izolacji (<math>R_{iso}</math>)</b>           | SV B+C 3P<br>$\geq 10^3 \text{ MO}$                                               |
| <b>Szyła łączeniowa widełkowa</b>                            | 5907813232220                                                                     |
| <b>Tworzywo</b>                                              | Odstęp modułowy 18 mm                                                             |
| <b>Klasa palności</b>                                        | 23%<br>PA 6                                                                       |
| <b>Termiczne urządzenie odłączające</b>                      | szaro-zielony<br>UL94 VO                                                          |
| <b>Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (druć)</b>    | 54 mm                                                                             |
| <b>Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (linka)</b>   | 78 mm                                                                             |
| <b>Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji (druć, linka)</b> | 2,5...35 mm <sup>2</sup><br>1000 V DC                                             |
| <b>Temperatura pracy</b>                                     | 2,5...25 mm <sup>2</sup><br>1060 V DC                                             |
| <b>Stopień ochrony</b>                                       | max 1,5 mm <sup>2</sup><br>6,25 kA                                                |
| <b>Mocowanie</b>                                             | -40 °C ... +85 °C                                                                 |
| <b>Dodatkowe informacje</b>                                  | IP20<br>20 kA                                                                     |
| <b>Napięciowy poziom ochrony (<math>U_d</math>)</b>          | na szynę TS 35                                                                    |
| <b>Czas zadziałania (<math>t_A</math>)</b>                   | Produkt poddany kontroli jakościowej w procesie nadzorowanym przez TÜV Rheinland. |
|                                                              | 100 A                                                                             |
|                                                              | $\leq 4,5 \text{ kV}$                                                             |

\* Podane ceny są cenami katalogowymi

---

## Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 33  
58-506 Jelenia Góra

KRS: 0000032994 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy 11 223 990 PLN wpłacony w całości  
REGON: 230436742  
NIP: 611-21-12-204  
Nr rejestrowy BDO: 000021118

Santander Bank Polska S.A.

**Konto PLN:** 76 1500 1429 1212 3000 4823 0000

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

**Konto EUR:** 52 1020 5226 0000 6902 0764 5502 SWIFT:  
BPKOPLPW

Sprzedaż:

tel.: +48756471492

fax.: +48756472062

[sprzedaz@simet.com.pl](mailto:sprzedaz@simet.com.pl)

Export

tel.: +48756471481

[export@simet.com.pl](mailto:export@simet.com.pl)