

SUB 270 szary

Blok rozdzielczy-uniwersalny Al/Cu 82070 jednobiegunowy 95 mm²




Nr katalogowy	81655002
Kod EAN	5907813233708
Oz. handlowe	SUB 270 szary
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	niebieski
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	54,5 mm
Długość	73 mm
Ilość biegunów	1
Możliwość łączenia	Al/Cu
Wejście (drut)	1 x (16...95) mm²
Wejście (linka z tulejką)	1 x (10...70) mm²
Wyjście (drut)	2 x (4...35) mm² / 8 x (2,5...25) mm²
Wyjście (linka z tulejką)	2 x (2,5...25) mm² / 8 x (1,5...16) mm²
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1000 V DC
Prąd znamionowy (Ie)	270 A (wejście 2 x 35 mm²) / 232 A (wejście 1 x 95 mm²)
Mocowanie	na szynę TS 35 / do płyty montażowej
Zgodność z normami	IEC 60947-7-1
Zgodność z dyrektywami	RoHS

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000
Szyna montażowa TS 35

Noalox - numer katalogowy 88999006
Pasta stykowa przeciwtleniająca do złączy Al/Al i Al/Cu 236 ml

